

EG Earth(イージーアース)

高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗値低減効果の継続が期待できます。

普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。

大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収容性が向上しました。
本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。

原寸大

使用方法

- 1 バケツなどの容器に水7～8リットルを用意し、低減剤を水の中に投入します。
- 2 低減剤投入後、30秒間よく攪拌してください。
攪拌後3～5分程で流し込みが可能な状態となります。
(外気温による作業時間の調整は必要ありません。)
- 3 接地極の周囲を覆うように低減剤を接地箇所投入してください。
低減剤を投入後、土を埋め戻してください。
(投入後すぐに埋め戻しても問題ありません。)



※実際のご使用時は、製品付属の「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。ス

型番	EG-2020T	
主成分	高機能性樹脂	
外観	白色粉体	
荷姿	ポリエチレン袋 NET 300g	
性能	固有抵抗値 1Ω・m以下	
	接地抵抗低減効果	
	土質	大地低効率(Ω・m)
	普通	100～500
	砂層	500～2,000
砂礫層	2,000以上	
環境性能	土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示46号)	
	産業廃棄物に含まれる金属等の検出方法(昭和48年2月17日環境庁告示13号)	
	毒物及び劇物取締法	
	PRTR法	
	薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針について	
労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質は含まれておりません(令和6年4月1日適用分)		