


C形コネクタ


関西電力認定

高低圧架空電線路において、相互間に張力のかからない縁廻り線および分岐の接続に使用します。

● 形状：1



● 形状：2



適用 種別	形状	各部の寸法 (mm)			電 線 組 合 せ		適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		H	W	L	本 線	分 岐 線				
11号	1	20.0	12.0	22	5.0mm ² ・22mm ²	5.0mm ² ・22mm ²	K240A BK240A EK240	40	1	10
21号	2	25.0	16.0	22	38mm ²	5.0mm ² ・22mm ²		80	1	10
22号	1	26.5	15.3	22	38mm ²	38mm ²		80	1	10
31号	2	35.0	21.0	35	60mm ² ・80mm ²	5.0mm ² ・22mm ²		120	3	10
32号	2	35.0	21.0	35	60mm ² ・80mm ²	38mm ²		120	3	10
33号	1	35.0	21.0	35	60mm ² ・80mm ²	60mm ² ・80mm ²		120	3	10
42号	2	35.0	21.0	35	100mm ²	5.0mm ² ・22mm ² ・38mm ²		120	3	10
44号	1	35.0	21.0	35	100mm ²	60mm ² ・80mm ² ・100mm ²		120	3	10
54号	2	41.5	25.0	35	125mm ²	80mm ²		200	3	10

大容量用

61号	2	44.4	27.4	55	OC-W150mm ²	5.0mm ² ・22mm ²	K240A	H201	5	10
64号	2	43.0	25.0	50	OC-W150mm ²	80mm ²	BK240A	200	5	10
66号	1	44.0	27.4	75	OC-W150mm ²	OC-W150mm ²	EK240	H201	7	10

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>