

手動式油圧圧縮工具 K-240A

配電用銅線及びアルミ線の接続に用いる圧縮スリーブ・コネクタ類の圧縮接続に使用する手動式油圧圧縮工具です。



● 仕様

K-240A	公称出力	空圧縮時回数	圧縮ストローク	重量	全長
	73.5kN	11～13回	23.5mm	約3.8kg	490mm

● 適用範囲

銅線			アルミ線	
直線接続	分岐接続	銅管・ジャンパー接続	直線接続	分岐接続
5.0mm～ 150mm ²	5.0mm～ 150mm ²	14mm ² ～200mm ²	25mm ² ～120mm ²	25mm ² ～ 120mm ² ×120mm ²

梱 包:金箱入

K-240 油圧ヘッドも販売しております。
詳しくは弊社担当者もしくは代理店にお問い合わせください。

● オプション品 (別売)



ヘッドカバー

バケット車搭載用油圧圧縮機 (タイプⅢ) EK-240

高所作業車の油圧取出口に接続して、配電用銅線及びアルミ線の接続に用いる圧縮スリーブ・コネクタ類に使用する油圧圧縮工具です。



● 仕様

EK-240	公称出力	重量	ホース長さ
	73.5kN	約4.1kg	3m

● 適用範囲

銅線			アルミ線	
直線接続	分岐接続	銅管・ジャンパー接続	直線接続	分岐接続
5.0mm～ 150mm ²	5.0mm～ 150mm ²	14mm ² ～ 200mm ²	25mm ² ～ 120mm ²	25mm ² ～ 120mm ² ×120mm ²

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>